



# VINCA

**EQUIPOS INDUSTRIALES**



## Puentes grúa

Puente grúa monoraíl y birraíl



## Puente grúa monorail



Las grúas monorrailes ofrecen soluciones sencillas para mover cargas. Resulta muy conveniente aprovechar toda la altura disponible y, para ello los polipastos de Altura Reducida SWF son los adecuados.

Las grúas Monorrailes equipadas con polipastos de Altura Reducida SWF requieren el menor gálibo -o menor pérdida de altura- y permiten alcanzar la máxima altura de gancho.

Grúas monorrailes VINCA para mover vidrio -arriba y en el centro- la suavidad de movimiento combinado, en este caso, con velocidad de desplazamiento para servir rápidamente amplias superficies.

Para elevar maquinaria en local con altura escasa se utilizan Grúas monorrailes VINCA de ajustado gálibo (abajo).





# Puente grúa monoraíl y birraíl



Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es



## Puente grúa birraíl



La configuración más completa en Puentes Gruas. Ideal para grandes luces y altas potencias de elevación.



Conjunto de Gruas Birraíl VINCA en factoría de construcción de equipos para alimentación.



Cilindros de hasta 25 Tm. de peso, son manipulados con precisión y seguridad con la Grúa Birraíl VINCA.

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es



# Puente grúa monoraíl y birraíl

Las grúas birrailes VINCA permiten manipular grandes pesos con precisión y seguridad, siendo ésta la configuración ideal para grandes luces y altas potencias de elevación.

Nuestros modelos disponen de doble velocidad en todos los movimientos (elevación, traslación del carro y traslación del puente) y están equipados con polipastos VINCA-SWF de cable.










El equipamiento estándar es el siguiente:

- Final de carrera en todos los movimientos.
- Limitador de carga.
- Mando de control de bajo voltaje (48V).
- Traslación del puente con reductores coaxiales de ataque directo (bajo desgaste y mantenimiento).
- Velocidades de traslación del puente de 40 y 10 mpm.
- Velocidades de traslación del carro de 20 y 5 mpm.
- Alimentación a 380 V III 50 Hz (ver tipos de alimentación).
- 1 año de garantía.

Como equipamiento opcional, los puentes grúa pueden equiparse con variadores de velocidad, mando por radio, contador de horas, dinamómetros, línea de vida, etc.



## Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



# VINCA

**EQUIPOS INDUSTRIALES**

C/ Técnica, 39  
Pol. Ind. Torre Bovera  
08740 St. Andreu de la Barca  
BARCELONA  
[www.vinca.es](http://www.vinca.es)



### BARCELONA

Tel 93 635 61 20  
Fax 93 635 61 30  
[info@vinca.es](mailto:info@vinca.es)

### MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82  
[madrid@vinca.es](mailto:madrid@vinca.es)

### VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537  
[valencia@vinca.es](mailto:valencia@vinca.es)

### GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832  
[galicia@vinca.es](mailto:galicia@vinca.es)