



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES



Manipuladores industriales de carga

Sistema de suspensión ingravido

Brazo rígido



Anclado al suelo

Es el más habitual, manipulador ingrávido de columna, fijado al suelo.

El radio de acción del manipulador puede estar entre 2 y 7 m, como máximo.

Para anclar el manipulador al suelo, se precisa que este sea de clase C20/25 (ENV 206), con un espesor mínimo de 200 mm.



Montado sobre base autoestable

La base autoestable tiene una superficie de 1200x1200mm y altura variable, según el tipo de aplicación y es horquillable.

Esta configuración permite desplazar el conjunto mediante carretilla.



Montado sobre railes

El manipulador está montado sobre un carro que se desliza sobre carriles.

El carro puede tener motorización neumática.



Suspendido del techo

Es equivalente al sistema anterior, pero en lugar de anclarse en el suelo, está suspendido del techo.

Sistema de suspensión ingrávido

Cable



Anclado al suelo

Es el más habitual, manipulador ingrávido de columna, fijado al suelo.

El radio de acción del manipulador puede estar entre 2 y 7 m, como máximo.

Para anclar el manipulador al suelo, se precisa que este sea de clase C20/25 (ENV 206), con un espesor mínimo de 200 mm.



Montado sobre base autoestable


La base autoestable tiene una superficie de 1200x1200mm y altura variable, según el tipo de aplicación y es horquillable.

Esta configuración permite desplazar el conjunto mediante carretilla.



Suspendido de puente ligero










El manipulador, en configuración tipo puente, está fijado bajo un puente ligero de aluminio (o acero), de forma que cubre una zona rectangular amplia.



Suspendido del techo

Es equivalente al sistema anterior, pero en lugar de anclarse en el suelo, está suspendido del techo.

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

C/ Técnica, 39
 Pol. Ind. Torre Bovera
 08740 St. Andreu de la Barca
 BARCELONA
www.vinca.es



BARCELONA

Tel 93 635 61 20
 Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es