

# Catálogo Elevadores Móviles

**VINCA**  
EQUIPOS INDUSTRIALES



Proveedor oficial de



## TRANSPALETAS MANUALES

### Serie GS

Para modelos en color Rojo RAL 3000 y Amarillo RAL 1003, consultar precio y plazo de entrega.

| Código      | Modelo                  | Medidas (mm) | Carga    | Ruedas                 | Rodillos   | Ficha técnica     |
|-------------|-------------------------|--------------|----------|------------------------|------------|-------------------|
| TA54100Y000 | GS S2                   | 1150 X 525   | 2.500 Kg | NYLON/POLY             | 2 NYLON B. | Ver ficha técnica |
| TAB4100Y000 | GS S4                   | 1150 X 525   | 2.500 Kg | NYLON/POLY             | 4 NYLON B. |                   |
| TAB4100N000 | GS S4 NYLON             | 1150 X 525   | 2.500 Kg | NYLON BLANCO REFORZADO | 4 NYLON B. |                   |
| TAB410VY000 | GS S4 POLY/POLY         | 1150 X 525   | 2.500 Kg | NYLON/POLY             | 4 POLY     |                   |
| TAB410V0000 | GS S4 GOMA/POLY         | 1150 X 525   | 2.500 Kg | GOMA                   | 4 POLY     | Ver ficha técnica |
| TAB0100Y000 | GS S4 800               | 800 X 525    | 2.500 Kg | NYLON/POLY             | 4 NYLON B. |                   |
| TAB010V0000 | GS S4 800 GOMA/POLY     | 800 X 525    | 2.500 Kg | GOMA                   | 4 POLY     | Ver ficha         |
| TAB2100Y000 | GS S4 1000              | 1000 X 525   | 2.500 Kg | NYLON/POLY             | 4 NYLON B. |                   |
| TAB2500Y000 | GS S4 FRUTERA           | 1000 X 685   | 2.500 Kg | NYLON/POLY             | 4 NYLON B. | Ver ficha técnica |
| TAB250V0000 | GS S4 FRUTERA GOMA/POLY | 1000 X 685   | 2.500 Kg | GOMA                   | 4 POLY     |                   |

### TRANSPALETAS MANUALES 2.500KG

### Serie GS EVO

Serie EVO incluye rodillo de entrada y salida, válvula de descenso proporcional y nuevo diseño de timón 3D. Para modelos en color Rojo RAL 3000 y Amarillo RAL 1003, consultar precio y plazo de entrega.



| Código      | Modelo                         | Medidas (mm) | Carga    | Ruedas                 | Rodillos   | Ficha técnica     |
|-------------|--------------------------------|--------------|----------|------------------------|------------|-------------------|
| TEB41A0N100 | GS EVO S4 NYLON                | 1150 X 525   | 2.500 Kg | NYLON BLANCO REFORZADO | 4 NYLON B. | Ver ficha técnica |
| TEB41AV0100 | GS EVO S4 GOMA/POLY            | 1150 X 525   | 2.500 Kg | GOMA                   | 4 POLY     |                   |
| TMB41AV0100 | GS EVO G/P SUPERQUICK S4       | 1150 X 525   | 2.500 Kg | GOMA                   | 4 POLY     | Ver ficha         |
| TMB25AV0100 | GS EVO G/P SUPERQUICK FRUT. S4 | 1000 X 685   | 2.500 Kg | GOMA                   | 4 POLY     |                   |
| TEF41AVY100 | GS EVO 30 S4                   | 1150 X 525   | 3.000 Kg | NYLON/POLY             | 4 POLY     | Ver ficha         |
| TEB61AVY100 | GS EVO S4 1220                 | 1220 X 525   | 2.500 Kg | NYLON/POLY             | 4 POLY     | Ver ficha         |

### TRANSPALETAS MANUALES 2.500 - 3.000 KG

#### OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

TBD FRENO MANUAL (SOLO DISPONIBLE CON RUEDA DE GOMA)

### Serie GS EVO SPECIAL



| Código      | Modelo                  | Medidas (mm) | Carga    | Ruedas     | Rodillos   | Ficha técnica     |
|-------------|-------------------------|--------------|----------|------------|------------|-------------------|
| TEBG1AVY100 | GS EVO 600              | 600 X 525    | 2.500 Kg | NYLON/POLY | 4 POLY     | Ver ficha técnica |
| TEB11AVY100 | GS EVO 950              | 950 X 525    | 2.500 Kg | NYLON/POLY | 4 POLY     | ver               |
| TEB71AVY100 | GS EVO 1350             | 1350 X 525   | 2.500 Kg | NYLON/POLY | 4 POLY     | Ver ficha técnica |
| TEB91AVY100 | GS EVO 1500             | 1500 X 525   | 2.500 Kg | NYLON/POLY | 4 POLY     | Ver ficha técnica |
| TEBA1AVY100 | GS EVO 1800             | 1800 X 525   | 2.500 Kg | NYLON/POLY | 4 POLY     | Ver ficha técnica |
| TEBB1AVY100 | GS EVO 2000             | 2000 X 525   | 2.500 Kg | NYLON/POLY | 4 POLY     | Ver ficha técnica |
| TEBE1AVY100 | GS EVO 2400             | 2400 X 525   | 2.500 Kg | NYLON/POLY | 4 POLY     | Ver ficha técnica |
| TNA410AY100 | GS EVO SUPERBAJA        | 1150 X 525   | 2.000 Kg | NYLON/POLY | 4 ACERO    | Ver ficha técnica |
| TEB00AVY100 | GS EVO MINI             | 800 X 400    | 2.500 Kg | NYLON/POLY | 4 POLY     | Ver ficha técnica |
| TEB25AV0100 | GS EVO FRUTERA G/P      | 1000 X 685   | 2.500 Kg | GOMA       | 4 POLY     | Ver ficha técnica |
| TEB45AV0100 | GS EVO FRUTERA 1150 G/P | 1150 X 685   | 2.500 Kg | GOMA       | 4 POLY     | Ver ficha técnica |
| TEB65A0Y100 | GS EVO FRUTERA 1220     | 1220 X 685   | 2.500 Kg | NYLON/POLY | 4 NYLON B. | Ver ficha técnica |

### TRANSPALETAS MANUALES ESPECIALES 2.000 - 2.500 - 3.000 KG

#### OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

TBD FRENO MANUAL (SOLO DISPONIBLE CON RUEDA DE

TBDGOMA) CAPACIDAD CARGA 3.000 kg

#### Ruedas y rodillos



Rueda Nylon / Poly



Rueda Nylon reforzado



Rueda



Rodillo Nylon



Rodillo Poly

## Serie GS EVO SILENCE

TRANSPALETAS MANUALES SILENCIOSAS



| Código      | Modelo                | Medidas (mm) | Carga    | Ruedas | Rodillos      | Ficha técnica     |
|-------------|-----------------------|--------------|----------|--------|---------------|-------------------|
| TEMO1MB0100 | GS EVO SILENCE S6 800 | 800 X 525    | 2.000 Kg | GOMA   | 6 POLY 75 ShA | Ver ficha técnica |
| TEM41MB0100 | GS EVO SILENCE S6     | 1150 X 525   | 2.000 Kg | GOMA   | 6 POLY 75 ShA | Ver ficha técnica |



**Piek**

PIEK es un programa holandés para el desarrollo de métodos silenciosos de distribución para ayudar a transportistas, productores y minoristas a cumplir con los estrictos requisitos de niveles de ruido establecidos por las autoridades europeas. Para alcanzar el estándar, cada producto es medido acústicamente y debe ser operativo emitiendo niveles de ruido por debajo de los 60dB (A) a 7.5 metros de la fuente de sonido, correspondiente al ruido de una conversación normal y adecuado para entregas en las horas de descanso.

## Serie Mr HYDRO

Opcional: Inox disponible en rodillo simple (S2) y medidas especiales, sólo bajo pedido.



TRANSPALETAS MANUALES 2.500 KG

| Código      | Modelo            | Medidas (mm) | Carga    | Ruedas              | Rodillos   | Ficha técnica     |
|-------------|-------------------|--------------|----------|---------------------|------------|-------------------|
| TK541A0NZZO | GS EVO GALVA S2   | 1150 X 525   | 2.500 Kg | N. BLANCO REFORZADO | 2 NYLON B. | NO ESTA           |
| TKB41A0NZZO | GS EVO GALVA S4   | 1150 X 525   | 2.500 Kg | N. BLANCO REFORZADO | 4 NYLON B. | ver ficha técnica |
| TKB01A0NZZO | GS EVO GALVA 800  | 800 X 525    | 2.500 Kg | N. BLANCO REFORZADO | 4 NYLON B. | ver ficha técnica |
| TKB65A0NZZO | GS EVO GALVA 1220 | 1220 X 685   | 2.500 Kg | N. BLANCO REFORZADO | 4 NYLON B. | Ver ficha técnica |
| TRB41AII8I0 | GS EVO INOX       | 1150 X 525   | 2.500 Kg | N. BLANCO REFORZADO | 4 NYLON B. | Ver ficha técnica |

## Serie Pesadoras



TRANSPALETAS PESADORAS

| Código      | Modelo                                 | Medidas (mm) | Carga    | Tramo Pesaje | Rodillos | Ficha técnica     |
|-------------|--|--------------|----------|--------------|----------|-------------------|
| G6B330UV100 | PX25                                   | 1185 X 555   | 2.500 Kg | 500 gr       | 4 POLY   | Ver ficha técnica |
| TJB530VY100 | GS/PESA 25 EVO                         | 1185 X 555   | 2.500 Kg | 500 gr       | 4 POLY   | NO ESTA           |
| TJB53SVY100 | GS/PESA 25 EVO IMPRESORA               | 1185 X 555   | 2.500 Kg | 500 gr       | 4 POLY   | Ver ficha técnica |
| TVB53CII8I0 | GS/PESA 25 EVO INOX.*                  | 1185 X 555   | 2.500 Kg | 500 gr       | 4 POLY   | ver               |
| TBD         | GS/PESA 25 EVO INOX-IMPRESORA*         | 1185 X 555   | 2.500 Kg | 500 gr       | 4 POLY   | ver               |
| TBD         | GS/PESA 25 EVO CERTIFICACIÓN CE-M*     | 1185 X 555   | 2.500 Kg | 1 Kg         | 4 POLY   | ver               |
| TBD         | GS/P EVO IMPRESORA CERTIFICACIÓN CE-M* | 1185 X 555   | 2.500 Kg | 1 Kg         | 4 POLY   | ver               |

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

TBD RANURA USB + TARJETA USB

## Serie HX 10M

Válvula descenso proporcional.



TRANSPALETAS ELEVADORAS MANUALES

| Código      | Modelo                    | Medidas (mm) | Carga    | Elevación | Ficha técnica     |
|-------------|---------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------|
| TT0420VY100 | HX10M 540 EVO (NEW MODEL) | 1150 X 540   | 1.000 Kg | 800 mm    | Ver ficha técnica |
| TT0440VY100 | HX10M 680 EVO (NEW MODEL) | 1150 X 680   | 1.000 Kg | 800 mm    | Ver ficha técnica |

ACCESORIOS

ESTABILIZADORES DELANTEROS INTEGRADOS

Incluidos

## Serie HX 10E

Batería, Cargador integrado e indicador de descarga de batería de serie



TRANSPALETAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

| Código      | Modelo                             | Batería  | Medidas (mm) | Carga    | Elevación | Ficha técnica     |
|-------------|------------------------------------|----------|--------------|----------|-----------|-------------------|
| EE0420V0000 | HX10E 540 EVO (NEW MODEL)          | 12V-60Ah | 1150 X 540   | 1.000 Kg | 800 mm    | Ver ficha oferta  |
| EE0427V0E00 | HX10EEVO AUTOELEVACION (NEW MODEL) | 12V-60Ah | 1150 X 540   | 1.000 Kg | 800 mm    | NO ESTA           |
| EE0440V0000 | HX 10E 680 EVO (NEW MODEL)         | 12V-60Ah | 1150 X 680   | 1.000 Kg | 800 mm    | Ver ficha técnica |
| EE0920V0000 | HX 10E 1500 EVO (NEW MODEL)        | 12V-60Ah | 1500 X 540   | 1.000 Kg | 800 mm    | Ver ficha técnica |
| EE0B20V0000 | HX 10E 2000 EVO (NEW MODEL)        | 12V-60Ah | 2000 X 540   | 1.000 Kg | 800 mm    | Ver ficha técnica |

PESADORAS

EI05E0V0000 HX10E EVO PESADORA 1185x565 (NEW)

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

TBD BATERÍA GEL

TBD IMPRESORA PARA HX 10 E EVO

PESADORA (NEW)

TRANSPALETAS ELEVADORAS INOXIDABLES

| Código      | Modelo                             | Batería      | Medidas (mm) | Carga    | Elevación | Ficha técnica     |
|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|-------------------|
| GT0420VB8I0 | T. ELEVADORA MANUAL INOX.          | -            | 1150 X 540   | 1.000 Kg | 800 mm    | Ver ficha técnica |
| EF0420VB4I0 | T. ELEVADORA ELÉCTRICA INOX. IP65* | Gel 12V-75Ah | 1150 X 540   | 1.000 Kg | 800 mm    | Ver ficha técnica |

## Serie HX INOX

Batería, Cargador integrado e indicador de descarga de batería de serie



# TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

## Agile

Batería de serie.  
No incluye cargador



## Serie CX12

Batería y cargador integrado.  
\*Preguntar disponibilidad para versiones 1150x685, 1000x525 y 800x525.



## Serie CX14

Batería y cargador integrado.



## Serie EX15

Batería extraíble  
y cargador externo  
de serie.



### TRANSPALETAS MOTORIZADAS

| Código      | Modelo                       | Medidas (mm) | Carga    | Ruedas/Rodillos          | Batería     | Ficha técnica     |
|-------------|------------------------------|--------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|
| EJ741000S00 | AGILE QuickLift              | 1150 X 525   | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/10,4 Ah | Ver ficha técnica |
| EJ741100S00 | AGILE PLUS QuickLift         | 1150 X 525   | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | NO ESTÁ           |
| EJ725000S00 | AGILE Frutera QuickLift      | 1000 X 685   | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/10,4 Ah | Ver ficha técnica |
| EJ725100S00 | AGILE PLUS Frutera QuickLift | 1000 X 685   | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | NO ESTÁ           |

### MEDIDAS ESPECIALES

|             |                           |            |          |                          |             |                   |
|-------------|---------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|
| EJ701100S00 | AGILE PLUS 800 QuickLift  | 800 X 525  | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver ficha técnica |
| EJ711100S00 | AGILE PLUS 950 QuickLift  | 950 X 525  | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver ficha técnica |
| EJ771100S00 | AGILE PLUS 1350 QuickLift | 1350 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver ficha técnica |
| EJ791100S00 | AGILE PLUS 1500 QuickLift | 1500 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver ficha técnica |
| EJ7A1100S00 | AGILE PLUS 1800 QuickLift | 1800 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver ficha técnica |
| EJ7B1100S00 | AGILE PLUS 2000 QuickLift | 2000 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver ficha técnica |

### VERSIONES ESPECIALES

|             |                                 |            |          |                                 |             |     |
|-------------|---------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-------------|-----|
| EJR411M0S00 | AGILE PLUS SILENCE QuickLift    | 1150 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S6 POLY 75 ShA | 36V/12,8 Ah | ver |
| EJ741WG0T20 | AGILE PLUS GALVA "WEATHERPROOF" | 1150 X 525 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY        | 36V/12,8 Ah | ver |

### VERSIONES CON SISTEMA DE PESAJE (TRAMO DE PESAJE: 500gr)

|             |                          |            |          |                          |             |                   |
|-------------|--------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|
| EP7531X0T00 | PESADORA PX AGILE PLUS   | 1185 X 555 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver ficha técnica |
| EP7531P0T00 | PESADORA GS/P AGILE PLUS | 1185 X 555 | 1.200 Kg | GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY | 36V/12,8 Ah | Ver ficha técnica |

### ACCESORIOS

|             |                              |                                      |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| EY000A00020 | Cargador Batería Agile (3h)  | VÁLIDO EN VERSIÓN AGILE Y AGILE PLUS |  |  |  |  |
| EY000A00021 | Cargador Batería FASTER (2h) | VÁLIDO EN VERSIÓN AGILE Y AGILE PLUS |  |  |  |  |

### REPUESTOS

|             |                    |  |  |  |  |             |
|-------------|--------------------|--|--|--|--|-------------|
| EY000A00022 | Batería Agile      |  |  |  |  | 36V 10,4 Ah |
| EY000A00023 | Batería Agile Plus |  |  |  |  | 36V 12,8 Ah |

\*Consulte por versiones INOX

### TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

| Código      | Modelo             | Medidas (mm) | Carga    | Rodillos | Batería     | Ficha técnica     |
|-------------|--------------------|--------------|----------|----------|-------------|-------------------|
| EC149000000 | CX12 EUROPEA       | 1150 X 520   | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/60 Ah | Ver ficha técnica |
| EC149C00000 | CX12 EUROPEA GEL   | 1150 X 520   | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/40 Ah | Ver ficha técnica |
| EC129000000 | CX12 EURO 1000     | 1000 X 520   | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/60 Ah | Ver ficha técnica |
| EC129C00000 | CX12 EURO 1000 GEL | 1000 X 520   | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/40 Ah | Ver ficha técnica |
| EC109000000 | CX12 EURO 800      | 800 X 520    | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/60 Ah | Ver ficha técnica |
| EC109C00000 | CX12 EURO 800 GEL  | 800 X 520    | 1.200 Kg | 2 POLY   | 2x12V/40 Ah | Ver ficha técnica |

### OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

|     |                   |  |  |  |  |             |
|-----|-------------------|--|--|--|--|-------------|
| TBD | VERSIÓN EVO GEL   |  |  |  |  | 2x12V/40 Ah |
| TBD | SISTEMA DE PESAJE |  |  |  |  |             |

### TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

| Código      | Modelo                              | Medidas (mm) | Carga    | Rodillos | Batería    | Ficha técnica     |
|-------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|------------|-------------------|
| ED24100B000 | CX 14 EUROPEA                       | 1150 X 525   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/70Ah | Ver ficha técnica |
| ED241C0B000 | CX14 EUROPEA GEL                    | 1150 X 525   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/80Ah | Ver ficha técnica |
| ED241N0P000 | CX14 EUROPEA AC EVO GEL* CX14 EURO- | 1150 X 525   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/80Ah | Ver ficha técnica |
| ED241M0P000 | PEA AC EVO Li-Ion*                  | 1150 X 525   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 1x24V/50Ah | Ver ficha técnica |
| ED22500B000 | CX14 FRUTERA                        | 1000 X 685   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/70Ah | Ver ficha técnica |
| ED225C0B000 | CX14 FRUTERA GEL                    | 1000 X 685   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/80Ah | Ver ficha técnica |
| ED225N0P000 | CX14 FRUTERA EVO GEL*               | 1000 X 685   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 2x12V/80Ah | NO ESTÁ           |
| ED225M0P000 | CX14 FRUTERA EVO Li-Ion*            | 1000 X 685   | 1.400 Kg | 2 POLY   | 1x24V/50Ah | Ver ficha técnica |

\*Versión EVO esta equipada con botón BOOST que permite intercambiar entre 2 velocidades de desplazamiento (hasta 6Km/h) según las condiciones de trabajo.

\*Preguntar disponibilidad para versiones 1150x685, 1000x525 y 800x525.

### TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

| Código      | Modelo                               | Medidas (mm) | Carga    | Rodillos | Batería         | Ficha técnica     |
|-------------|--------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| EXQ4EI00T00 | EX15-L                               | 1150 X 560   | 1.500 kg | 4 POLY   | Li-Ion 24V/20Ah | Ver ficha técnica |
| EY000A00044 | Batería EX15-L Li-Ion (unidad extra) |              |          |          |                 | Li-Ion 24V-20Ah   |

## SERIE QX 20 - 20P EVO

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Motorueta en AC.  
No incluye batería ni  
cargador de serie.



| Código      | Modelo               | Medidas (mm) | Carga    | Velocidad traslación | Motor   | Ficha técnica     |
|-------------|----------------------|--------------|----------|----------------------|---------|-------------------|
| EGA4290P000 | QX 20 EVO EUROPEA    | 1150 X 550   | 2.000 Kg | 6 km/h               | 1,1 KWs | Ver ficha técnica |
| EGA2590P000 | QX 20 EVO FRUTERA    | 1000 X 680   | 2.000 Kg | 6 km/h               | 1,1 KWs | Ver ficha técnica |
| EGA42G0P000 | QX 20-P EVO EUROPEA* | 1150 X 550   | 2.000 Kg | 12 km/h              | 2,5 KWs | Ver ficha técnica |
| EGA25G0P000 | QX 20-P EVO FRUTERA* | 1000 X 680   | 2.000 Kg | 12 km/h              | 2,5 KWs | Ver ficha técnica |

### ACCESORIOS

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| EY000A00017 | Batería QX 20 EVO                       | 24V-210Ah |
| EY000A00018 | Batería QX 20-P EVO                     | 24V-375Ah |
| EY000A0000W | Cargador High Frecuency - Batería 210Ah | 24V-25A   |
| EY000A0000X | Cargador High Frecuency - Batería 375Ah | 24V-40A   |

### OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| EY000A00040 | REJILLA APOYO DE CARGA 1,5 Mts       |
| TBD         | SISTEMA RELLENADO AUTOMATICO DE AGUA |

\*Modelo QX20-P esta equipado con plataforma y dirección asistida.

## APILADORES

### Serie MX

APILADORES MANUALES



| Código      | Modelo  | Elevación | Carga    | Replegado | Peso   | Ficha técnica     |
|-------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|-------------------|
| HB105000000 | MX 510  | 1.000 mm  | 500 Kg   | 1.490 mm  | 185 Kg | Ver ficha técnica |
| HB310000000 | MX 1016 | 1.600 mm  | 1.000 Kg | 1.970 mm  | 210 Kg | Ver ficha técnica |

### Serie TX

Batería y cargador integrado.



APILADORES ELECTROMANUALES

| Código      | Modelo  | Elevación | Carga    | Replegado | Batería     | Ficha técnica     |
|-------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------------|
| HA010000000 | TX10/09 | 900 mm    | 1.000 Kg | 1.300 mm  | 12V/70 Ah   | Ver ficha técnica |
| HA310000000 | TX10/16 | 1.600 mm  | 1.000 Kg | 1.970 mm  | 12V/70 Ah   | Ver ficha técnica |
| HA410000000 | TX10/20 | 2.000 mm  | 1.000 Kg | 2.370 mm  | 12V/70 Ah   | Ver ficha técnica |
| HA512000000 | TX12/25 | 2.500 mm  | 1.200 Kg | 1.780 mm  | 2x12V/70 Ah | Ver ficha técnica |
| HA612000000 | TX12/29 | 2.900 mm  | 1.200 Kg | 1.980 mm  | 2x12V/70 Ah | Ver ficha técnica |
| HA712000000 | TX12/35 | 3.500 mm  | 1.200 Kg | 2.250 mm  | 2x12V/70 Ah | Ver ficha técnica |

### STRADDLE

|             |             |          |          |          |           |                   |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|
| HA310010000 | TX10/16 STD | 1.600 mm | 1.000 Kg | 1.970 mm | 12V/70 Ah | Ver ficha técnica |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|

### Serie RX

Batería y cargador integrado.



APILADORES ELÉCTRICOS

| Código      | Modelo                       | Elevación | Carga    | Replegado | Batería     | Ficha técnica     |
|-------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------------|
| HI01000B000 | RX 10/09                     | 900 mm    | 1.000 Kg | 1.270 mm  | 2x12V/70 Ah | Ver ficha técnica |
| HI01030B000 | RX 10/09 GEL                 | 900 mm    | 1.000 Kg | 1.270 mm  | 2x12V/50 Ah | Ver ficha técnica |
| HI01030P000 | RX 10/09 EVO GEL             | 900 mm    | 1.000 Kg | 1.270 mm  | 2x12V/50 Ah | Ver ficha técnica |
| HI010L0P000 | RX 10/09 EVO Li-Ion          | 900 mm    | 1.000 Kg | 1.270 mm  | 1x24V/50 Ah | Ver ficha técnica |
| HI31000B000 | RX 10/16                     | 1.600 mm  | 1.000 Kg | 1.970 mm  | 2x12V/70 Ah | Ver ficha técnica |
| HI31030B000 | RX 10/16 GEL                 | 1.600 mm  | 1.000 Kg | 1.970 mm  | 2x12V/50 Ah | Ver ficha técnica |
| HI31030P000 | RX 10/16 EVO GEL             | 1.600 mm  | 1.000 Kg | 1.970 mm  | 2x12V/50 Ah | Ver ficha técnica |
| HI310L0P000 | RX 10/16 EVO Li-Ion          | 1.600 mm  | 1.000 Kg | 1.970 mm  | 1x24V/50 Ah | Ver ficha técnica |
| HI31010PA00 | RX 10/16 EVO + AUTOELEVACIÓN | 1.600 mm  | 1.000 Kg | 1.970 mm  | 2x12V/50 Ah | NO ESTÁ           |

### OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

|             |   |
|-------------|---|
| HZ000S0000U | SISTEMA AUTO ELEVACIÓN (Sólo disponible para versión EVO) |
| TBD         | SISTEMA DE PESAJE A PRESION (NEW)                         |

## Serie GX

Batería y cargador integrado.



| Código      | Modelo           | Elevación | Carga    | Replegado | Batería      | Ficha técnica     |
|-------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------------|-------------------|
| HM51200B000 | GX 12/25         | 2.500 mm  | 1.200 Kg | 1.787 mm  | 2x12V/85 Ah  | Ver ficha técnica |
| HM61200B000 | GX 12/29         | 2.900 mm  | 1.200 Kg | 1.987 mm  | 2x12V/85 Ah  | Ver ficha técnica |
| HM71200B000 | GX 12/35         | 3.500 mm  | 1.200 Kg | 2.250 mm  | 2x12V/85 Ah  | Ver ficha técnica |
| HM51230B000 | GX 12/25 GEL     | 2.500 mm  | 1.200 Kg | 1.787 mm  | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |
| HM61230B000 | GX 12/29 GEL     | 2.900 mm  | 1.200 Kg | 1.987 mm  | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |
| HM71230B000 | GX 12/35 GEL     | 3.500 mm  | 1.200 Kg | 2.250 mm  | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |
| HM51230P000 | GX 12/25 EVO GEL | 2.500 mm  | 1.200 Kg | 1.787 mm  | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |
| HM61230P000 | GX 12/29 EVO GEL | 2.900 mm  | 1.200 Kg | 1.987 mm  | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |
| HM71230P000 | GX 12/35 EVO GEL | 3.500 mm  | 1.200 Kg | 2.250 mm  | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |
| HMW1230P000 | GX 12/42 EVO GEL | 4.200 mm  | 1.200 Kg | 2.600 mm  | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |

### GX DUPLEX FREE LIFT

|             |                           |          |          |          |              |                   |
|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
| NO SE SABE  | GX 12/29 FREE LIFT        | 2.900 mm | 1.200 Kg | 1.965 mm | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |
| HM61233B000 | GX 12/29 GEL FREE LIFT GX | 2.900 mm | 1.200 Kg | 1.965 mm | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |
| HM61233P000 | 12/29 EVO AGM FREE LIFT   | 2.900 mm | 1.200 Kg | 1.965 mm | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |

### GX TRIPLEX

|             |  |          |          |          |              |                   |
|-------------|--|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
| HMW1030T000 | GX 10/42 EVO GEL - TRIPLEX             | 4.200 mm | 1.000 Kg | 1.985 mm | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |
| HMW1033T000 | GX 10/42 EVO GEL - TRIPLEX - FREE LIFT | 4.200 mm | 1.000 Kg | 1.994 mm | 2x12V/105 Ah | Ver ficha técnica |

### OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

|             |   |
|-------------|---|
| HZ000S0000Y | KIT BATERÍA LITIO (ÚNICAMENTE DISPONIBLE PARA MODELOS   |
| TBD         | EVO) GAMA COMPLETA DISPONIBLE EN VERSIÓN STRADDLE - VIA |
| TBD         | ANCHA SISTEMA DE PESAJE A PRESION (NEW)                 |

APILADORES ELÉCTRICOS

## Serie LX

Motorueda en AC.  
No incluye batería ni cargador de serie.



| Código       | Modelo             | Elevación | Carga    | Replegado | TRAC. / ELEV. | Ficha técnica     |
|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------|---------------|-------------------|
| HL312000000  | LX 12/16           | 1.600 mm  | 1.200 Kg | 1.965 mm  | 1,2/ 2,2 KWs  | Ver ficha técnica |
| HL512000000  | LX 12/25           | 2.500 mm  | 1.200 Kg | 1.788 mm  | 1,2/ 2,2 KWs  | Ver ficha técnica |
| HL612000000  | LX 12/29           | 2.900 mm  | 1.200 Kg | 1.988 mm  | 1,2/ 2,2 KWs  | Ver ficha técnica |
| HL612030000  | LX 12/29 FREE LIFT | 2.900 mm  | 1.200 Kg | 1.965 mm  | 1,2/ 2,2 KWs  | Ver ficha técnica |
| HL712000000  | LX 12/35           | 3.500 mm  | 1.200 Kg | 2.258 mm  | 1,2/ 2,2 KWs  | Ver ficha técnica |
| HLD120000000 | LX 12/38           | 3.850 mm  | 1.200 Kg | 2.435 mm  | 1,2/ 2,2 KWs  | Ver ficha técnica |
| HLW120000000 | LX 12/42           | 4.200 mm  | 1.200 Kg | 2.600 mm  | 1,2/ 2,2 KWs  | Ver ficha técnica |
| HL316000000  | LX 16/16           | 1.600 mm  | 1.600 Kg | 1.965 mm  | 1,2/ 3,2 KWs  | Ver ficha técnica |
| HL516000000  | LX 16/25           | 2.500 mm  | 1.600 Kg | 1.765 mm  | 1,2/ 3,2 KWs  | Ver ficha técnica |
| HL616000000  | LX 16/29           | 2.900 mm  | 1.600 Kg | 1.965 mm  | 1,2/ 3,2 KWs  | Ver ficha técnica |
| HL716000000  | LX 16/35           | 3.500 mm  | 1.600 Kg | 2.265 mm  | 1,2/ 3,2 KWs  | Ver ficha técnica |

### LX TRIPLEX

|              |                    |          |          |          |              |                   |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
| HLW140000000 | LX 14/42           | 4.200 mm | 1.400 Kg | 1.985 mm | 1,2/ 3,2 KWs | Ver ficha técnica |
| HLW140300000 | LX 14/42 FREE LIFT | 4.200 mm | 1.400 Kg | 1.994 mm | 1,2/ 3,2 KWs | Ver ficha técnica |
| HLB140000000 | LX 14/45           | 4.500 mm | 1.400 Kg | 2.080 mm | 1,2/ 3,2 KWs | Ver ficha técnica |
| HLB140300000 | LX 14/45 FREE LIFT | 4.500 mm | 1.400 Kg | 2.089 mm | 1,2/ 3,2 KWs | Ver ficha técnica |
| HLF140000000 | LX 14/50           | 5.115 mm | 1.400 Kg | 2.285 mm | 1,2/ 3,2 KWs | Ver ficha técnica |
| HLF140300000 | LX 14/50 FREE LIFT | 5.115 mm | 1.400 Kg | 2.294 mm | 1,2/ 3,2 KWs | Ver ficha técnica |
| TBD          | LX 14/55           | 5.500 mm | 1.400 Kg | 2.414 mm | 1,2/ 3,2 KWs | NO ESTÁ           |
| TBD          | LX 14/55 FREE LIFT | 5.500 mm | 1.400 Kg | 2.423 mm | 1,2/ 3,2 KWs | NO ESTÁ           |

### ACCESORIOS

|             |   |              |
|-------------|---|--------------|
| HY000A00062 | BATERÍA                                 | 24V - 225 Ah |
| HY000A00063 | BATERÍA                                 | 24V - 300 Ah |
| EY000A0000S | Cargador High Frecuency - Batería 225Ah | 24V-25A      |
| EY000A0000T | Cargador High Frecuency - Batería 300Ah | 24V-35A      |

### OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

|     |  |
|-----|--|
| TBD | PLATAFORMA ABATIBLE CONDUCTOR MONTADO                    |
| TBD | ANILLO MOTORUEDA EN POLIURETANO                          |
| TBD | SISTEMA RELLENADO AUTOMATICO DE AGUA                     |
| TBD | KIT PARA CAMARA FRIGORIFICA                              |
| TBD | GAMA COMPLETA DISPONIBLE EN VERSIÓN STRADDLE -VIA ANCHA- |
| TBD | SISTEMA DE PESAJE A PRESION (NEW)                        |

## CARACTERÍSTICAS GENERALES TIMÓN

### TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

| STANDARD             | GEL   |
|----------------------|-------|
| LIVIANO              | MEDIO |
| ARRANQUE             | GEL   |
| MOTOR DE TRACCIÓN DC |       |



CONTROL ON/OFF DE SUBIDA/BAJADA DE HORQUILLAS CON BOTONERA

| CX          |
|-------------|
| TIPO DE USO |
| BATERÍA     |

CARACTERÍSTICAS

| EVO GEL              | EVO Li-Ion     |
|----------------------|----------------|
| MEDIO                | SEMI-INTENSIVO |
| GEL                  | LI-ION         |
| MOTOR DE TRACCIÓN AC |                |



CONTROLES DE MARIPOSA SISTEMA BOOST (6km/h)

### APILADORES ELÉCTRICOS

| STANDARD             | GEL   |
|----------------------|-------|
| LIVIANO              | MEDIO |
| ARRANQUE             | GEL   |
| MOTOR DE TRACCIÓN DC |       |



CONTROL ON/OFF DE SUBIDA/BAJADA DE HORQUILLAS CON BOTONERA

| RX - GX     |
|-------------|
| TIPO DE USO |
| BATERÍA     |

CARACTERÍSTICAS

| EVO GEL              | EVO Li-Ion     |
|----------------------|----------------|
| MEDIO                | SEMI-INTENSIVO |
| GEL                  | LI-ION         |
| MOTOR DE TRACCIÓN DC |                |



CONTROL DESCENSO PROPORCIONAL DE HORQUILLAS

### CARACTERÍSTICAS GENERALES TIMÓN

| TIMON STANDARD        |
|-----------------------|
| Comando de Mariposa   |
| Pulsador de Seguridad |
| Botón Tortuga         |
| -                     |
| -                     |

| TIMON EVO                        |
|----------------------------------|
| Comando completo de Mariposa     |
| Pulsador de Seguridad            |
| Botón Tortuga                    |
| Indicador Digital Estado Batería |
| Cuenta Horas Digital             |

**Baterías Gel.** Ventajas principales: duplica el número de ciclos de carga en comparación con AGM (mayor vida útil), mayor profundidad de descarga, sin mantenimiento.

**Baterías Li-Ion.** Ventajas principales: ciclo de vida más largo, carga rápida, posibilidad de cargas parciales, peso reducido, gran profundidad de descarga, bajo coste de mantenimiento.

**Elevación Libre (Free Lift).** La elevación libre ofrece una mayor elevación de las horquillas desde el suelo (h2), sin desplegar el mástil. Permite elevar las horquillas sin incrementar la altura mínima del apilador (h1).

**Vía ancha - Straddle.** Versión de apilador que permite ajustar las horquillas - de tipo FEM 2A - e incluso las patas de apoyo ofreciendo gran versatilidad para manipular cargas de diferentes tamaños y/o elevar palets cerrados.

**Sistema de Auto Elevación.** Sistema automático que utiliza sensores para ajustar las horquillas, manteniendo una altura constante de trabajo.

## MESA DE TIJERA ELEVADORA

### Serie LT



| Código      | Modelo  | Medidas (mm) | Carga  | Ruedas     | Elevación     | Ficha técnica     |
|-------------|---------|--------------|--------|------------|---------------|-------------------|
| HTV0100V000 | LT 15   | 700 X 450    | 150 Kg | NYLON/POLY | 210 - 720 mm  | Ver ficha técnica |
| HTV0300V000 | LT 30   | 815 X 500    | 300 Kg | NYLON/POLY | 280 - 900 mm  | Ver ficha técnica |
| HTR0300V000 | LT 35-D | 905 X 500    | 350 Kg | NYLON/POLY | 350 - 1300 mm | Ver ficha técnica |
| HT00700V000 | LT 80   | 1016 X 500   | 800 Kg | NYLON/POLY | 415 - 1000 mm | Ver ficha técnica |

## PLATAFORMA ELEVADORA UNIPERSONAL

### Serie LP

Incluye batería y cargador integrado de serie.



| Código      | Modelo | Dimensiones       | Carga  | Altura Trabajo | Batería       | Ficha técnica     |
|-------------|--------|-------------------|--------|----------------|---------------|-------------------|
| HJ612000000 | LP 12  | 68 X 117 X 195 cm | 120 Kg | 5.000 mm       | GEL 12V/33 Ah | Ver ficha técnica |

## RECOGEPEDIDOS VERTICAL

### Serie OP

Incluye batería y cargador de serie.



| Código      | Modelo           | Carga Q1/Q2/Q3 | Altura Trabajo | Batería        | Ficha técnica     |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| HP603000000 | RECOGEPEDIDOS OP | 90/110/136 Kg  | 4.500 mm       | AGM 24V/120 Ah | Ver ficha técnica |

## ELEVADORES MÓVILES



C/ Técnica, 39  
Pol. Ind. Torre Bovera  
08740 St. Andreu de la Barca  
BARCELONA  
[www.vinca.es](http://www.vinca.es)



#### BARCELONA

Tel 93 635 61 20  
Fax 93 635 61 30  
[info@vinca.es](mailto:info@vinca.es)

#### MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82  
[madrid@vinca.es](mailto:madrid@vinca.es)

#### VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537  
[valencia@vinca.es](mailto:valencia@vinca.es)

#### GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832  
[galicia@vinca.es](mailto:galicia@vinca.es)